


# フィメールコネクター (テーパーネジタイプ)

FEMALE CONNECTOR (SPW Type)



UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用テーパ めねじ	最小穴径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS HEX	
	T	P	A	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SPW- 6M- 2RC	6	RC1/8	4.5	15.6	32.1	24.5	15.8	14
SPW- 6M- 4RC	6	RC1/4	4.5	15.6	36.1	28.5	19	14
SPW- 6M- 6RC	6	RC3/8	4.5	15.6	38.1	30.5	22	14
SPW- 6M- 8RC	6	RC1/2	4.5	15.6	43.1	35.5	27	14
SPW- 8M- 2RC	8	RC1/8	6	16.4	32.7	25	15.8	15.8
SPW- 8M- 4RC	8	RC1/4	6	16.4	36.7	29	19	15.8
SPW- 8M- 6RC	8	RC3/8	6	16.4	38.7	31	22	15.8
SPW- 8M- 8RC	8	RC1/2	6	16.4	43.7	36	27	15.8
SPW-10M- 2RC	10	RC1/8	8	17.2	33.7	26	19	19
SPW-10M- 4RC	10	RC1/4	8	17.2	37.7	30	19	19
SPW-10M- 6RC	10	RC3/8	8	17.2	39.7	32	22	19
SPW-10M- 8RC	10	RC1/2	8	17.2	44.7	37	27	19
SPW-12M- 2RC	12	RC1/8	8	23.1	37.4	27	22	22
SPW-12M- 4RC	12	RC1/4	10	23.1	40.4	30	22	22
SPW-12M- 6RC	12	RC3/8	10	23.1	42.4	32	22	22
SPW-12M- 8RC	12	RC1/2	10	23.1	47.4	37	27	22
SPW-14M- 6RC	14	RC3/8	11	23.3	42.3	31.7	22	24
SPW-15M- 6RC	15	RC3/8	12	23.3	42.3	31.7	24	27
SPW-16M- 6RC	16	RC3/8	13	24.9	42.3	31.7	24	27
SPW-16M- 8RC	16	RC1/2	13	24.9	47.1	36.5	27	27
SPW-18M- 8RC	18	RC1/2	15	24.9	47.1	36.5	27	30
SPW-20M- 8RC	20	RC1/2	17	24.9	47.1	36.5	30	32

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の ( ) 内はインチ表示

SPW- 4C- 2RC	6.35(1/4")	RC1/8	4.8	15.6	32.1	24.5	15.8	14
SPW- 4C- 4RC	6.35(1/4")	RC1/4	4.8	15.6	36.1	28.5	19	14
SPW- 4C- 6RC	6.35(1/4")	RC3/8	4.8	15.6	38.1	30.5	22	14
SPW- 4C- 8RC	6.35(1/4")	RC1/2	4.8	15.6	43.1	35.5	27	14
SPW- 6C- 2RC	9.52(3/8")	RC1/8	7.5	17.2	33.7	26	17.4	17.4
SPW- 6C- 4RC	9.52(3/8")	RC1/4	7.5	17.2	37.7	30	19	17.4
SPW- 6C- 6RC	9.52(3/8")	RC3/8	7.5	17.2	39.7	32	22	17.4
SPW- 6C- 8RC	9.52(3/8")	RC1/2	7.5	17.2	44.7	37	27	17.4
SPW- 8C- 4RC	12.7(1/2")	RC1/4	10.4	23.1	40.4	30	22	22
SPW- 8C- 6RC	12.7(1/2")	RC3/8	10.4	23.1	42.4	32	22	22
SPW- 8C- 8RC	12.7(1/2")	RC1/2	10.4	23.1	47.4	37	27	22


[鋼管サイズパイプ用] チューブ外径の ( ) 内は鋼管サイズ表示

SPW- 6A- 2RC	10.5(6A)	RC1/8	8	17.4	33.3	25.4	19	22
SPW- 6A- 4RC	10.5(6A)	RC1/4	8	17.4	38.1	30.2	19	22
SPW- 6A- 6RC	10.5(6A)	RC3/8	8	17.4	39.6	31.7	22	22
SPW- 6A- 8RC	10.5(6A)	RC1/2	8	17.4	44.4	36.5	27	22
SPW- 8A- 4RC	13.8(8A)	RC1/4	10.6	23.3	40.8	30.2	22	24
SPW- 8A- 6RC	13.8(8A)	RC3/8	10.6	23.3	42.3	31.7	22	24
SPW- 8A- 8RC	13.8(8A)	RC1/2	10.6	23.3	47.1	36.5	27	24
SPW-10A- 6RC	17.3(10A)	RC3/8	14	24.9	42.3	31.7	27	30
SPW-10A- 8RC	17.3(10A)	RC1/2	14.5	24.9	47.1	36.5	27	30
SPW-15A- 8RC	21.7(15A)	RC1/2	17	26.6	49.1	38.5	30	32
SPW-15A-12RC	21.7(15A)	RC3/4	18.5	26.6	50.1	39.5	35	32

◎A寸法はチューブ側とねじ側 (P側) で異なる場合があります。  
 ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番末尾の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。  
 例: SPW-6M-4RC ⇒ SPW-6M-4NF

# フィメールコネクター (ストレートネジタイプ)

## FEMALE CONNECTOR (SPW Type)



UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用平行ネジ	最小孔径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺		ねじ深さ
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS HEX		DEPTH
	T	P	A	B	C	D	E	F	H

[ミリサイズチューブ用]

SPW- 6M- 2GC	6	G1/8	3	15.6	32.1	24.5	15.8	14	9
SPW- 6M- 4GC	6	G1/4	4.5	15.6	36.1	28.5	19	14	14
SPW- 6M- 6GC	6	G3/8	4.5	15.6	38.1	30.5	22	14	16
SPW- 6M- 8GC	6	G1/2	4.5	15.6	43.1	35.5	27	14	17.5
SPW- 8M- 2GC	8	G1/8	3	16.4	32.7	25	15.8	15.8	9
SPW- 8M- 4GC	8	G1/4	5.5	16.4	36.7	29	19	15.8	14
SPW- 8M- 6GC	8	G3/8	5.5	16.4	38.7	31	22	15.8	16
SPW- 8M- 8GC	8	G1/2	5.5	16.4	43.7	36	27	15.8	17.5
SPW-10M- 2GC	10	G1/8	3	17.2	33.7	26	19	19	9
SPW-10M- 4GC	10	G1/4	5.5	17.2	37.7	30	19	19	14
SPW-10M- 6GC	10	G3/8	5.5	17.2	39.7	32	22	19	16
SPW-10M- 8GC	10	G1/2	5.5	17.2	44.7	37	27	19	17.5
SPW-12M- 2GC	12	G1/8	3	23.1	37.4	27	22	22	9
SPW-12M- 4GC	12	G1/4	5.5	23.1	40.4	30	22	22	14
SPW-12M- 6GC	12	G3/8	5.5	23.1	42.4	32	22	22	16
SPW-12M- 8GC	12	G1/2	5.5	23.1	47.4	37	27	22	17.5

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の ( ) 内はインチ表示

SPW- 4C- 2GC	6.35(1/4")	G1/8	3	15.6	32.1	24.5	15.8	14	9
SPW- 4C- 4GC	6.35(1/4")	G1/4	4.8	15.6	36.1	28.5	19	14	14
SPW- 4C- 6GC	6.35(1/4")	G3/8	4.8	15.6	38.1	30.5	22	14	16
SPW- 4C- 8GC	6.35(1/4")	G1/2	4.8	15.6	43.1	35.5	27	14	17.5
SPW- 6C- 2GC	9.52(3/8")	G1/8	3	17.2	33.7	26	19	17.4	9
SPW- 6C- 4GC	9.52(3/8")	G1/4	5.5	17.2	37.7	30	19	17.4	14
SPW- 6C- 6GC	9.52(3/8")	G3/8	5.5	17.2	39.7	32	22	17.4	16
SPW- 6C- 8GC	9.52(3/8")	G1/2	5.5	17.2	44.7	37	27	17.4	17.5
SPW- 8C- 2GC	12.7(1/2")	G1/8	3	23.1	37.4	27	22	22	9
SPW- 8C- 4GC	12.7(1/2")	G1/4	5.5	23.1	40.4	30	22	22	14
SPW- 8C- 6GC	12.7(1/2")	G3/8	5.5	23.1	42.4	32	22	22	16
SPW- 8C- 8GC	12.7(1/2")	G1/2	5.5	23.1	47.4	37	27	22	17.5

[鋼管サイズパイプ用] チューブ外径の ( ) 内は鋼管サイズ表示

SPW- 6A- 2GC	10.5(6A)	G1/8	3.0	17.4	33.3	25.4	19.0	22.0	9.0
SPW- 6A- 4GC	10.5(6A)	G1/4	5.5	17.4	38.1	30.2	19.0	22.0	14.0
SPW- 6A- 6GC	10.5(6A)	G3/8	5.5	17.4	39.6	31.4	22.0	22.0	16.0
SPW- 6A- 8GC	10.5(6A)	G1/2	5.5	17.4	44.4	36.5	27.0	22.0	17.5
SPW- 8A- 4GC	13.8(8A)	G1/4	5.5	23.3	40.8	30.2	22.0	24.0	14.0
SPW- 8A- 6GC	13.8(8A)	G3/8	5.5	23.3	42.3	31.7	22.0	24.0	16.0
SPW- 8A- 8GC	13.8(8A)	G1/2	5.5	23.3	47.1	36.5	27.0	24.0	17.5
SPW-10A- 8GC	17.3(10A)	G1/2	5.5	24.9	47.1	36.5	27.0	30.0	17.5
SPW-15A- 8GC	21.7(15A)	G1/2	5.5	26.6	49.1	38.5	30.0	32.0	17.5

◎A寸法はチューブ側とねじ側 (P側) で異なる場合があります。

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。