


フィメールエルボコネクター (テーパネジタイプ)

FEMALE ELBOW CONNECTOR (SLW Type)



UNIT : mm

| 型番 | チューブ外径 | 管用テーパ めねじ | 最小穴径 | 差込深さ | 組込長さ | 本体長さ | 二面幅 | 六角対辺 | |
|----------|-----------|--------------|-----------|-------|--------|------|--------------------|------------------|---|
| TYPE NO. | TUBE O.D. | PIPE THREAD | MIN. BORE | DEPTH | APPROX | BODY | WIDTH ACCROS FLATS | WIDTH ACCROS HEX | |
| | T | P | A | B | C | D | E | F | G |

[ミリサイズチューブ用]

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
| SLW- 6M- 2RC | 6 | RC1/8 | 4.5 | 15.6 | 27.2 | 19.6 | 12.7 | 14 | 19.1 |
| SLW- 6M- 4RC | 6 | RC1/4 | 4.5 | 15.6 | 30 | 22.4 | 17.5 | 14 | 22.4 |
| SLW- 6M- 6RC | 6 | RC3/8 | 4.5 | 15.6 | 32 | 24.4 | 20.6 | 14 | 22.4 |
| SLW- 6M- 8RC | 6 | RC1/2 | 4.5 | 15.6 | 36.1 | 28.5 | 30 | 14 | 28.4 |
| SLW- 8M- 2RC | 8 | RC1/8 | 6 | 16.4 | 29 | 21.3 | 14.3 | 15.8 | 19.1 |
| SLW- 8M- 4RC | 8 | RC1/4 | 6 | 16.4 | 30.8 | 23.1 | 17.5 | 15.8 | 22.4 |
| SLW- 8M- 6RC | 8 | RC3/8 | 6 | 16.4 | 32.8 | 25.1 | 20.6 | 15.8 | 22.4 |
| SLW- 8M- 8RC | 8 | RC1/2 | 6 | 16.4 | 36.9 | 29.2 | 30 | 15.8 | 28.4 |
| SLW-10M- 2RC | 10 | RC1/8 | 8 | 17.2 | 31.6 | 23.9 | 17.5 | 19 | 19.1 |
| SLW-10M- 4RC | 10 | RC1/4 | 8 | 17.2 | 31.6 | 23.9 | 17.5 | 19 | 22.4 |
| SLW-10M- 6RC | 10 | RC3/8 | 8 | 17.2 | 33.6 | 25.9 | 20.6 | 19 | 22.4 |
| SLW-10M- 8RC | 10 | RC1/2 | 8 | 17.2 | 37.7 | 30 | 30 | 19 | 28.4 |
| SLW-12M- 2RC | 12 | RC1/8 | 8 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 19.1 |
| SLW-12M- 4RC | 12 | RC1/4 | 10 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 22.4 |
| SLW-12M- 6RC | 12 | RC3/8 | 10 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 22.4 |
| SLW-12M- 8RC | 12 | RC1/2 | 10 | 23.1 | 40.4 | 30 | 30 | 22 | 28.4 |

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| SLW- 4C- 2RC | 6.35(1/4") | RC1/8 | 4.8 | 15.6 | 27.2 | 19.6 | 12.7 | 14 | 19.1 |
| SLW- 4C- 4RC | 6.35(1/4") | RC1/4 | 4.8 | 15.6 | 30 | 22.4 | 17.5 | 14 | 22.4 |
| SLW- 4C- 6RC | 6.35(1/4") | RC3/8 | 4.8 | 15.6 | 32 | 24.4 | 20.6 | 14 | 22.4 |
| SLW- 4C- 8RC | 6.35(1/4") | RC1/2 | 4.8 | 15.6 | 36.1 | 28.5 | 30 | 14 | 28.4 |
| SLW- 6C- 2RC | 9.52(3/8") | RC1/8 | 7.5 | 17.2 | 30.8 | 23.1 | 17.5 | 17.4 | 19.1 |
| SLW- 6C- 4RC | 9.52(3/8") | RC1/4 | 7.5 | 17.2 | 31.6 | 23.9 | 17.5 | 17.4 | 22.4 |
| SLW- 6C- 6RC | 9.52(3/8") | RC3/8 | 7.5 | 17.2 | 33.6 | 25.9 | 20.6 | 17.4 | 22.4 |
| SLW- 6C- 8RC | 9.52(3/8") | RC1/2 | 7.5 | 17.2 | 37.7 | 30 | 30 | 17.4 | 28.4 |
| SLW- 8C- 2RC | 12.7(1/2") | RC1/8 | 8 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 19.1 |
| SLW- 8C- 4RC | 12.7(1/2") | RC1/4 | 10.4 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 22.4 |
| SLW- 8C- 6RC | 12.7(1/2") | RC3/8 | 10.4 | 23.1 | 36.3 | 25.9 | 20.6 | 22 | 22.4 |
| SLW- 8C- 8RC | 12.7(1/2") | RC1/2 | 10.4 | 23.1 | 40.4 | 30 | 30 | 22 | 28.4 |

- ◎A寸法はチューブ側とねじ側 (P側) で異なる場合があります。A寸法は最小穴寸法を表しています。
- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番末尾の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。
例: SLW-6M-4RC ⇒ SLW-6M-4NF

豆知識 ③ 流量の単位の換算

| m ³ /h | m ³ /min | m ³ /s | l/s | ft ³ /h | ft ³ /min | ft ³ /s |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 0.01667 | 2.778×10 ⁻⁴ | 0.2778 | 35.31 | 0.5886 | 9.810×10 ⁻³ |
| 60 | 1 | 0.01667 | 16.67 | 2119 | 35.31 | 0.5886 |
| 3600 | 60 | 1 | 1000 | 1.271×10 ⁵ | 2119 | 35.31 |
| 3.6 | 0.06 | 0.001 | 1 | 127.1 | 2.119 | 0.03531 |
| 0.02832 | 4.719×10 ⁻⁶ | 7.866×10 ⁻⁶ | 7.866×10 ⁻⁶ | 1 | 0.01667 | 2.778×10 ⁻⁴ |
| 1.699 | 0.02832 | 4.719×10 ⁻⁴ | 0.4719 | 60 | 1 | 0.01667 |
| 101.9 | 1.699 | 0.02832 | 28.32 | 3600 | 60 | 1 |